Опросный лист для заказа КТПН

Опросный параметр	Типовое исполнение												Возможные опции
Тип КТП-Н	Тупиковая					Проходная							
Количество трансформаторов и секционирование	Однотрансформаторная					Двухтрансформаторная							
						Секционирование 10(6)кВ				Секционирование 0,4 кВ			
						Да		Нет		Да		Нет	
Мощность силового трансформатора, кВА.	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2500	
Класс напряжения, кВ.	6								10				
Сочетание вводов ВН-НН (В – воздух, К – кабель)	ВВ					ВК			КК				
РЛНД/РЛК в комплекте поставки	Да							Нет					
Защита от перенапряжения 6(10), кВ (ОПН)	Да							Нет					
Защита от перенапряжения 0,4 кВ (ОПН)	Да							Нет					
Тип силового трансформатора	ТМГ												
Схема и группа соединений обмоток трансформатора	$Y/Y_{н-0}$							$Д/Y_{н-0}$					
Ввод 10 кВ	ВНА					РВЗ			ПТ(ПКТ)				
Ток вводного устройства 10 кВ													
Ввод 0,4 кВ	Разъединитель РЕ							ВА					
Ток вводного устройства 0,4 кВ													
Коридор обслуживания РУНН	Да							Нет					
Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ	Да							Нет					
Электронный счетчик трансформ. включения на вводе 0,4 кВ	Активной энергии							Активной и реактивной энергии					
Учет электроэнергии на отходящих линиях 0,4 кВ	Да							Нет					
Электронный счетчик трансформаторного включения на отходящих линиях 0,4 кВ	Активной энергии							Активной и реактивной энергии					
Амперметр	Да							Нет					
Вольтметр	Да							Нет					
Фидер уличного освещения	Да							Нет					
Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ	Да							Нет					
Класс точности трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ													
Коммутирующий аппарат на отходящих линиях	ВА							РПС					
Трансформаторы тока на отходящих линиях 0,4 кВ	Да							Нет					
Класс точности трансформаторов тока на отходящих линиях 0,4 кВ													
Исполнение отходящих линий	СИП							АС					
Наличие полов в КТП	Да							Нет					

Количество фидеров отходящих линий по номинальным токам (1 секция)

$I_{н.}$, А	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	300	400	500	630	1000	1200
Шт.																		
Сечение																		
Марка*																		

Количество фидеров отходящих линий по номинальным токам (2 секция (для двухтрансфрматорной 2КТПН))

$I_{н.}$, А	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	300	400	500	630	1000	1200
Шт.																		
Сечение																		
Марка*																		

*По умолчанию на отходящих линиях применяются выключатели марки **TDM**

Примечание	Наименование организации:_____
	Контактное лицо: _____ _____
	ФИО Подпись
	Телефон/факс:_____
	E-mail:_____

При заполнении опросного листа в столбце «Типовое исполнение» необходимо обвести нужное либо ввести необходимое значение.

Пример заполнения опросного листа для заказа КТПН

Опросный параметр	Типовое исполнение												Возможные опции
Тип КТП-Н	Тупиковая					Проходная							
Количество трансформаторов и секционирование	Однотрансформаторная					Двухтрансформаторная							
						Секционирование 10(6)кВ			Секционирование 0,4 кВ				
						Да		Нет	Да		Нет		
Мощность силового трансформатора, кВА.	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2500	
Класс напряжения, кВ.	6								10				
Сочетание вводов ВН-НН (В – воздух, К – кабель)	ВВ					ВК			КК				
РЛНД/РЛК в комплекте поставки	Да							Нет					
Защита от перенапряжения 6(10), кВ (ОПН)	Да							Нет					
Защита от перенапряжения 0,4 кВ (ОПН)	Да							Нет					
Тип силового трансформатора	ТМГ												
Схема и группа соединений обмоток трансформатора	$Y/Y_{н-0}$							$Д/Y_{н-0}$					
Ввод 10 кВ	ВНА					РВЗ			ПТ(ПКТ)				
Ток вводного устройства 10 кВ	160 А												
Ввод 0,4 кВ	Разъединитель РЕ							ВА					
Ток вводного устройства 0,4 кВ	2500 А												
Коридор обслуживания РУНН	Да							Нет					
Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ	Да							Нет					
Электронный счетчик трансформ. включения на вводе 0,4 кВ	Активной энергии							Активной и реактивной энергии					
Учет электроэнергии на отходящих линиях 0,4 кВ	Да							Нет					
Электронный счетчик трансформаторного включения на отходящих линиях 0,4 кВ	Активной энергии							Активной и реактивной энергии					
Амперметр	Да							Нет					
Вольтметр	Да							Нет					
Фидер уличного освещения	Да							Нет					
Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ	Да							Нет					
Класс точности трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ	0,5												
Коммутирующий аппарат на отходящих линиях	ВА-СЭЩ		ВА-TDM			ВА-IEK			РПС				
Трансформаторы тока на отходящих линиях 0,4 кВ	Да							Нет					
Класс точности трансформаторов тока на отходящих линиях 0,4 кВ													
Исполнение отходящих линий	СИП							АС					
Наличие полов в КТП	Да							Нет					

Количество фидеров отходящих линий по номинальным токам (1 секция)

$I_{н.}$, А	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	300	400	500	630	1000	1200
Шт.										1					1	1	1	
Сечение																		
Марка*																		

Количество фидеров отходящих линий по номинальным токам (2 секция (для двухтрансфрматорной 2КТПН))

$I_{н.}$, А	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	300	400	500	630	1000	1200
Шт.										1					1	1	1	
Сечение																		
Марка*																		

*По умолчанию на отходящих линиях применяются выключатели марки **TDM; IEK.**

Примечание	Наименование организации:_____
	Контактное лицо: _____ _____
	ФИО Подпись
	Телефон/факс:_____
	E-mail:_____

При заполнении опросного листа в столбце «Типовое исполнение» необходимо обвести нужное либо ввести необходимое значение.